



penta byg a|s

Taksvej 9, 7400 Herning

www.pentabyg.dk

kontakt@pentabyg.dk

MALERARBEJDE – "NORSGADE 2, ÅRHUS"

Gasbetonvægge - glasfilt:

Fuldspartling x 2	Dalapro Lightning
Grundning	Dyrup plastgrunder
Opsætning af filt	Aquafilt fra Vitrulan
Maling x 3	Dyrup Robust 5, RAL 9010

Gipsvægge - glasfilt:

Ilægning af bånd	
Fuldspartling x 2	Dalapro Lightning
Grundning	Dyrup plastgrunder
Opsætning af filt	Aquafilt fra Vitrulan
Maling x 3	Dyrup Robust 5, RAL 9010

Gipsvægge - vådrum:

Ilægning af bånd	
Fuldspartling	Vådrumsspartel
Grundning	Microdispers
Opsætning af filt	Filt fra Vitrulan i vådrumsklæber
Maling x 3	Dyrup Robust 25, RAL 9010

Fibergipsvægge - glasfilt:

Fuldspartling	Dalapro Lightning.
Grundning	Dyrup plastgrunder.
Opsætning af filt	Aquafilt fra Vitrulan
Maling x 3	Dyrup Robust 5, RAL 9010

Gipslofter - malet:

Ilægning af bånd	
Spartling af samlinger x 2	
Fuldspartling	Dalapro Lightning / vådrumsspartel i bad
Grundning	Dyrup plastgrunder
Maling x 3	Dyrup Robust 5, RAL 9010

Træværk – fodlister, dørkarme mm.:

Spartling	Letvægtsfiller onetime
Maling fodlister	PP Akryl Emalje 35, RAL 9010
Maling dørkarme	PP Akryl Emalje 35, RAL 9003

Rør/stål.:

Grunder	Oliemaling
Maling	Blankett V 40 (Ral 9010)

Fugning.:

Ved lister	Casco Akryl Basic.
------------	--------------------

